



Drucker Vergleich



	D1000 Pro HS	D600 Pro3 HS	D400 HS	PEEK-250	PEEK-300	F430 NX	F430
Bauraumgröße (L*B*H)	1050*1050*1050mm	620*620*620mm	420*400*420mm	250*250*300mm	300*300*400mm	400*300*300mm	400*300*300mm
Firmware	Klipper	Klipper	Klipper	Marlin	Marlin	Klipper	Marlin
Druckkopfsystem	Doppelgetriebe- Hebextruder	Doppelgetriebe- Hebextruder	Doppelgetriebe- Hebextruder	Doppelgetriebe- Extruder	Doppelgetriebe- Hebextruder	IDEX	Einzelgetriebe- Extruder
Anzahl der Düsen	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Einzel	Doppelt	Doppelt	Doppelt
Maximale Druckgeschwindigkeit	600mm/s	600mm/s	600mm/s	120mm/s	120mm/s	300mm/s	150mm/s
Schichtauflösung	0.05mm	0.05mm	0.05mm	0.02mm	0.02mm	0.02mm	0.02mm
Bildschirm	Touch 10.1"	Touch 7.0"	Touch 7.0"	Touch 7.0"	Touch 4.3"	Touch 4.3"	Touch 4.3"
Maximale Düsentemperatur	420°C	420°C	420°C	480°C	480°C	420°C	0~420°C
Maximale Heizbett-Temperatur	120°C	120°C	120°C	200°C	200°C	140°C	140°C
Heißluftsystem	Max.80°C	Max.80°C	Max.70°C	Max.200°C	Max.120°C	Max.70°C	Max.70°C
Filamenttrocknung	0~70°C	0~70°C	-	-	-	-	-
HEPA-Filter	●	●	●	●	●	●	●
Not-Aus	●	●	●	-	●	-	-
Servomotor	X/Y	X/Y	X/Y	-	-	-	-
Automatische Bett-Nivellierung	Automatisch	Automatisch	Automatisch	-	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Speichermedien	WLAN/USB/LAN	WLAN/USB/LAN	WLAN/USB/LAN	WLAN/USB	USB-Stick	WLAN/USB/LAN	USB-Stick
Nennleistung	10500w	5500W	2700W/3200W	2500W	4600W	4600W	2700W
Eingangsspannung	220V	220V	110V/220V	220V	220V	110V/220V	110V/220V